旭鹰安防 · 室内4G系列



TS-K36-C

500万超清PT球型室内双光4G智能AI摄像机
Type-C供电 · 终身免费流量 · 小巧轻便

配套手机APP智能管控，可吊装可桌面摆放，室内小范围监控首选

Type-C 5V供电　500万超清　4G终身免流

CORE FEATURES

8大核心功能亮点

500万超清画质

1/3英寸低照度CMOS传感器，最高分辨率2592×1944@25fps，H.265AI智能编码，室内细节清晰呈现。

双光补光夜视

双光补光设计，红外最远20m、白光最远15m，支持防补光过曝，夜间室内监控清晰可见。

Type-C便捷供电

Type-C 5V供电，即插即用，可接充电宝、USB适配器等多种电源，安装灵活不受限。

4G终身免费流量

内置4G SIM卡，支持LTE-TDD/LTE-FDD 4G无线网络传输，外置天线，终身免费流量。

PT云台350°旋转

水平0°~350°、垂直0°~100°旋转，300个预置点，水平最大20°/s、垂直最大10°/s，室内无死角。

双向语音对讲

内置麦克风和喇叭，支持双向语音对讲，G.711A编解码，环境噪声过滤，远程沟通清晰。

小巧轻便多安装

Ø75×125mm小巧尺寸，仅190g，可吊装可桌面摆放，适合办公室、仓库、大厅等室内场所。

AI智能侦测

支持移动侦测（人形检测）、人形跟踪、人脸检测、离岗检测、火焰检测、跌倒检测等多种智能算法。

COMPARISON

方案对比 一目了然

对比项	旭鹰TS-K36-C	传统监控方案
图像传感器	1/3"低照度CMOS，500万超清	普通1/4" CMOS，100-200万像素
夜视效果	双光补光，红外20m/白光15m	单红外或无夜视，画面模糊
供电方式	Type-C 5V，充电宝也能用	专用电源适配器，接口受限
网络传输	4G内置SIM，终身免费流量	需拉网线或WiFi，依赖网络环境
云台旋转	水平350°垂直100°，300预置点	固定角度或手动调整
安装方式	可吊装可桌面，190g轻便	单一安装方式，笨重
智能分析	人形跟踪+多种AI算法	仅基础移动侦测
取流路数	最多6路同时取流	1-2路取流

结论：TS-K36-C以500万超清+双光夜视+Type-C便捷供电+4G终身免流的组合，成为室内小范围监控的高性价比之选，安装灵活使用简单。

APPLICATION

六大适用场景

办公室
高清监控

家庭室内
安全守护

仓库库房
无人值守

商铺门店
远程看店

车库
车辆看护

别墅室内
全方位监控

专为室内4G系列设计，解决传统室内监控依赖WiFi和布线的痛点，4G联网即装即用。

SPECIFICATIONS

产品规格参数

品牌	**旭鹰**
产品型号	**TS-K36-C 500万PT球型室内双光4G智能AI摄像机**
图像传感器	**1/3英寸低照度CMOS传感器**
系统结构	**双核32位DSP(GK7205V500)，纯硬压缩，看门狗**
最高分辨率	**2592×1944像素@25fps，主码流2880×1616**
镜头焦距	**3.6mm，水平69.9°/垂直34.9°/对角84.9°**
最大光圈	**F1.4**
最低照度	**彩色0.01Lux，黑白0.001Lux，0Lux with IR**
补光类型	**双光补光，红外最远20m，白光最远15m**

云台范围	**水平0°~350°，垂直0°~100°，300个预置点**
云台速度	**水平最大20°/s，垂直最大10°/s，三速可调**
智能功能	**人形检测/跟踪、人脸检测、离岗检测、火焰检测、跌倒检测等**
视频压缩	**H.265AI、H.265、H.264**
最大取流路数	**最多6路**
网络制式	**4G LTE-TDD/LTE-FDD，外置nano SIM卡卡槽**
音频功能	**内置麦克风+喇叭，G.711A双向语音对讲**
存储方式	**内置TF卡插槽，最大支持512GB，支持云存储**
供电方式	**Type-C 5V**
安装方式	**可吊装，可桌面摆放**
外壳材质	**工程PC材料**
产品尺寸	**Ø75×125mm**
设备重量	**190g**
工作温湿度	**-10℃~40℃，湿度小于90%**

科技守护每一处安全

产品支持

- ✓ 配套手机APP智能管控
- ✓ 整机户外/室内防护
- ✓ 支持售后技术服务

核心优势

- ✓ Type-C 5V供电
- ✓ 500万双光夜视
- ✓ 4G终身免流

商务合作

面向渠道经销商 / 工程商供货，提供安防监控整体解决方案，支持批量采购与定制化服务

© 旭鹰 安防产品 · 深圳市天宏旭鹰电子有限公司