旭鹰安防 · 室内可视通话4G系列



TS-K36P-C

双向可视通话500万PT球型室内4G智能AI摄像机 2.8英寸视网膜屏 · 一键呼叫 · 终身免费流量

配套手机APP智能管控，带屏可视通话，老人小孩一键呼叫，室内看护更贴心

2.8英寸视网膜屏　双向视频通话　4G终身免流

CORE FEATURES

8大核心功能亮点

2.8英寸视网膜屏

配备2.8英寸超清视网膜显示屏，画面细腻清晰，设备端可实时查看监控画面，也可显示视频通话画面。

双向视频对讲通话

支持双向观看、双向对讲，设备端和手机端可进行视频通话，远程面对面沟通，老人小孩也能轻松使用。

一键呼叫功能

设备端支持一键呼叫，老人小孩按下按钮即可主动呼叫绑定的手机，紧急情况快速联系家人。

500万超清画质

1/3英寸低照度CMOS传感器，最高分辨率2592×1944@25fps，H.265AI智能编码，室内细节清晰。

双光补光夜视

双光补光设计，红外最远20m、白光最远15m，支持防补光过曝，夜间室内监控清晰可见。

4G终身免费流量

内置4G SIM卡，支持LTE-TDD/LTE-FDD 4G无线网络传输，外置天线，终身免费流量不限速。

PT云台350°旋转

水平0°~350°、垂直0°~100°旋转，300个预置点，水平最大20°/s、垂直最大10°/s，室内无死角。

双向语音对讲

内置麦克风和喇叭，支持双向语音对讲，G.711A编解码，环境噪声过滤，通话清晰流畅。

COMPARISON

方案对比 一目了然

对比项	旭鹰TS-K36P-C	传统监控方案
显示屏	2.8英寸视网膜超清屏	无屏幕，只能手机端查看
通话方式	双向视频对讲+一键呼叫	仅单向语音或无通话功能
图像传感器	1/3"低照度CMOS，500万超清	普通CMOS，200万像素
夜视效果	双光补光，红外20m/白光15m	单红外或无夜视
网络传输	4G内置SIM，终身免费流量	需WiFi或网线，依赖网络
云台旋转	水平350°垂直100°，300预置点	固定角度
紧急呼叫	一键呼叫，老人小孩易用	无主动呼叫功能
取流路数	最多6路同时取流	1-2路取流

结论：TS-K36P-C在500万超清监控基础上，增加2.8英寸视网膜屏和双向视频通话、一键呼叫功能，特别适合有老人小孩的家庭室内看护，沟通更直接更安心。

APPLICATION

六大适用场景

家庭客厅
老人小孩看护

办公室
视频沟通

仓库
无人值守对讲

商铺门店

远程看店通话

别墅室内

全方位看护

车库

车辆看护

专为室内可视通话4G系列设计，带屏双向视频通话+一键呼叫，让室内看护更贴心更便捷。

SPECIFICATIONS

产品规格参数

品牌	**旭鹰**
产品型号	**TS-K36P-C 500万PT球型室内双向可视通话4G智能AI摄像机**
图像传感器	**1/3英寸低照度CMOS传感器**
系统结构	**双核32位DSP(GK7205V500)，纯硬压缩，看门狗**
最高分辨率	**2592×1944像素@25fps，主码流2880×1616**
镜头焦距	**3.6mm，水平69.9°/垂直34.9°/对角84.9°**
最大光圈	**F1.4**
最低照度	**彩色0.01Lux，黑白0.001Lux，0Lux with IR**
补光类型	**双光补光，红外最远20m，白光最远15m**
显示屏	**2.8英寸视网膜屏，超清显示屏**
通话功能	**双向视频对讲通话，一键呼叫**
云台范围	**水平0°~350°，垂直0°~100°，300个预置点**

云台速度	**水平最大20°/s，垂直最大10°/s，三速可调**
智能功能	**人形检测/跟踪、人脸检测、离岗检测、火焰检测、跌倒检测等**
视频压缩	**H.265AI、H.265、H.264**
最大取流路数	**最多6路**
网络制式	**4G LTE-TDD/LTE-FDD，外置nano SIM卡卡槽**
音频功能	**内置麦克风+喇叭，G.711A双向语音对讲**
存储方式	**内置TF卡插槽，最大支持512GB，支持云存储**
供电方式	**Type-C 5V**
外壳材质	**工程PC材料**
产品尺寸	**Ø82×148mm**
设备重量	**420g**
工作温湿度	**-10℃~40℃，湿度小于90%**

科技守护每一处安全

产品支持

- ✓ 配套手机APP智能管控
- ✓ 整机户外/室内防护
- ✓ 支持售后技术服务

核心优势

- ✓ 2.8英寸视网膜屏
- ✓ 双向视频通话
- ✓ 4G终身免流

商务合作

面向渠道经销商 / 工程商供货，提供安防监控整体解决方案，支持批量采购与定制化服务

© 旭鹰 安防产品 · 深圳市天宏旭鹰电子有限公司