基本信息	产品定位（图像）	MR-01	MR-02	MR-03	MR-04
	产品系列	4G AOV单目黑光	4G AOV 双目黑光	4G AOV 三目黑光	4G AOV 四目黑光
图像	传感器类型	1/3" CMOS传感器	1/3" CMOS传感器	1/3" CMOS传感器	1/3" CMOS传感器
	图像效果	轻月影AI-ISP黑光	轻月影AI-ISP黑光	轻月影AI-ISP黑光	轻月影AI-ISP黑光
	像素	4MP	4MP+4MP	2MP*3	2MP*4
	画面	单画面	枪球双画面	三画面	四画面
镜头	焦距	4MM	4MM+6MM	4MM+4MM+6MM	4MM+4MM+4MM+6MM
视频参数	编码格式	H.264	H.265&H.264	H.265&H.264	H.265&H.264
	主码流	2560*1440@12fps 1080P@15fps 720P@15fps 480P@15fps	双目2560*1440@10fps 双目2304*1296@10fps 双目1080P@12fps 720P@15fps 480P@15fps	1080P@10fps 900P@10fps 720P@10fps 480P@10fps	1080P@10fps 900P@10fps 720P@10fps 480P@10fps
	主码流码率	512kbps~1536kbps	512kbps~1536kbps	256kbps~896kbps	256kbps~896kbps
	子码流	无	*480P@15fps*	*480P@15fps*	无
	子码流码率	无	*512kbps*	*512kbps*	无
	数字降噪	*3D数字降噪*	*3D数字降噪*	*3D数字降噪*	*3D数字降噪*
	强光抑制	*支持*	*支持*	*支持*	*支持*
	拾音距离	拾音距离30米	拾音距离30米	拾音距离30米	拾音距离30米
	音频编码	PCM/AAC采样率16000Hz G711U采样率8000Hz	PCM/AAC采样率16000Hz G711U采样率8000Hz	PCM/AAC采样率16000Hz G711U采样率8000Hz	PCM/AAC采样率16000Hz G711U采样率8000Hz
灯光	补光类型	强白光、弱白光、红外	强白光、弱白光、红外	强白光、弱白光、红外	强白光、弱白光、红外
	调光	支持调光	支持调光	支持调光	支持调光
网络	4G卡	双卡单待内置电信eSIM&移动	双卡单待内置电信eSIM&移动	双卡单待内置电信eSIM&移	双卡单待内置电信eSIM&移
	机械云台追踪	支持	支持	支持	支持
	电子云台追踪	支持	支持	支持	支持
	全景布防	不支持	不支持	180°、270°两种模式	180°、270°、360°三种模式

	人形居中	支持	支持	支持	支持
	电子变倍	4-8X	最大16X	最大16X	最大16X
智能侦测	**人形侦测**	支持	支持	支持	支持
	机动车侦测	支持	支持	支持	支持
	非机动车侦测	不支持	支持	支持	不支持
	火焰侦测	不支持	支持	支持	不支持
	侦测距离	30米	超视距100米	30米	30米
	算法全开	人形、车辆侦测同时开启	支持四种算法全开	支持四种算法全开	人形、车辆侦测同时开启
	多目侦测	不涉及	支持双目算法混检侦测	支持三目算法混检侦测	支持四目算法混检侦
	侦测灵敏度调节	支持	支持	支持	支持
	侦测标记识别框	支持	支持	支持	支持
	动检、静检	支持，白框静检、黄框动检	支持，白框静检、黄框动检，绿	支持，白框静检、黄框动检	支持，白框静检、黄框动检
	报警时间设置	支持	支持	支持	支持
	报警区域设置	支持	支持	支持	支持
	声光报警	支持	支持	支持	支持
工作模式	**智能常电**	电量≥70%且持续充电可开启智能常电，电量降低至50%以下退出智能常电模式	电量≥70%且持续充电可开启智能常电，电量降低至50%以下退出智能常电模式	电量≥70%且持续充电可开启智能常电，电量降低至50%以下退出智能常电模式	电量≥70%且持续充电可开启智能常电，电量降低至50%以下退出智能常电模式
电源及接口	**电源接口**	电池供电 Type-C 5V2A	电池供电 Type-C 5V2A	电池供电 Type-C 5V2A	电池供电 Type-C 5V2A
	电池	≥9000mAh	≥9000mAh	≥20000mAh	≥20000mAh
	太阳能板	≥8W,太阳能板接口为Type-C公口，Type-C口A8B8短接后接地	≥16W,太阳能板接口为Type-C公口，Type-C口A8B8短接后接	≥16W,太阳能板接口为Type-C公口，Type-C口A8B8短接	≥16W,太阳能板接口为Type-C公口，Type-C口
	充电功率统计	实时显示充电功率	实时显示充电功率	实时显示充电功率	实时显示充电功率
	复位按键	支持	支持	支持	支持
	存储卡接口	支持，MicroSD	支持，MicroSD	支持，MicroSD	支持，MicroSD
存储方式	**云存储**	支持，需单独购买	支持，需单独购买	支持，需单独购买	支持，需单独购买
	云存录像策略	事件录像，事件触发多久录制多久，每个事件间隔2分钟	事件录像，事件触发多久录制多久，每个事件间隔2分钟	事件录像，事件触发多久录制多久，每个事件间隔2分钟	事件录像，事件触发多久录制多久，每个事件间隔2分钟
	本地存储	最大支持512GB MicroSD卡	最大支持512GB MicroSD卡	最大支持512GB MicroSD卡	最大支持512GB MicroSD卡

	本地录像策略	全时录像	全时录像	全时录像	全时录像
	TF卡占用时长	64G 一个月左右	64G 3 周左右	64G 2周左右	64G 2周左右
	工作温度	-40℃~+50℃	-40℃~+50℃	-40℃~+50℃	-40℃~+50℃
	工作功耗	5S/FPS：14mA 2S/FPS：20mA 1S/FPS：27mA	5S/FPS：16mA 2S/FPS：23mA 1S/FPS：33mA		5S/FPS：21mA 2S/FPS：34mA 1S/FPS：46mA