超级看看APP		摇头机	单目常电	常电单目黑光	常电双目黑光	TS-T75AOV	TS-S755AOV	三目AOV
基本信息	产品定位（图像）	IPG-G2-4GR-VT	IPG-S4C-4GQ	IPG-S4-4GQ	IPG-S6-4GEQ	LPG-R4-4GQ-C	LPG-R4-4GEQ-C	LPG-R6-4GE2Q
	产品系列	4G单目双光	4G单目双光	4G单目黑光	4G双目黑光	4G AOV 单目黑光	4G AOV 双目黑光	4G AOV 三目黑光
图像	传感器类型	1/4英寸高性能CMOS传感器	1/3.2英寸高性能CMOS传感器	1/2.9英寸高性能CMOS传感器	2个1/2.9英寸高性能CMOS传感器	1/2.9 英寸高性能 CMOS 传感器	2个1/2.9英寸低照度CMOS传感器	3个1/2.9英寸低照度CMOS传感器
	图像效果	智能双光	智能双光	黑光臻全彩	黑光臻全彩	黑光臻全彩	黑光臻全彩	黑光臻全彩
	像素	2MP	4MP	4MP	3MP*2	4MP	2MP*2	2MP*4
	画面	单画面	单画面	单画面	双画面	单画面	双画面	单画面
镜头	焦距	4MM	4MM	4MM	4MM+4MM	4MM	4MM+4MM	4MM+4MM+4MM
视频参数	编码格式	H.265AI	H.265AI	H.265AI	H.265AI	H.265AI	H.265AI	H.265AI
	主码流	1920*1080@12fps	2560*1440@12fps	2560*1440@12fps	2304*1296@12fps*2	2560*1440@12fps	1920*2160@12fps	1920*3240@12fps
	主码流码率	40~368KB/s	63~375KB/s	63~375KB/s	91~533KB/s	50-320KB/s	50-320KB/s	50-320KB/s
	子码流	800*448@12fps	800*448@12fps	800*448@12fps	640*360@12fps*2	800*448@12fps	800*896@12fps	640*1080@12fps
	子码流码率	30~140KB/s	42~87KB/s	42~87KB/s	88~176KB/s	30-64KB/s	30-128KB/s,	30-192KB/s
	数字降噪	*支持2D/3D降噪*	*支持2D/3D降噪*	*支持2D/3D降噪*	*支持2D/3D降噪*	支持 2D/3D 降噪	*支持2D/3D降噪*	*支持2D/3D降噪*
	强光抑制	*支持*	*支持*	*支持*	*支持*	*支持*	*支持*	*支持*
	拾音距离	拾音距离5米	拾音距离10米	拾音距离10米	拾音距离10米	拾音距离5米	拾音距离5米	拾音距离5米
	音频编码	G.711A编解码标准,支持双向语音对讲功能,支持音视频同步	G.711A编解码标准,支持双向语音对讲功能,支持音视频同步	G.711A编解码标准,支持双向语音对讲功能,支持音视频同步	G.711A编解码标准,支持双向语音对讲功能,支持音视频同步	G.711A 编解码标准,支持双向语音对讲功能,支持音视频同步	G.711A编解码标准,支持双向语音对讲功能支持音视频同步	G.711A编解码标准,支持双向语音对讲功能支持音视频同步
灯光	补光类型	白光、红外	白光、红外	白光	白光	白光、微光	白光、微光	白光、微光
	调光	不支持	不支持	支持	支持	支持调光	支持调光	支持调光
网络	4G卡	双卡单待，默认SIM0为电信卡，SIM1为移动卡，支持4GCAT1网络	双卡单待，默认SIM0为电信卡，SIM1为移动卡，支持4GCAT1网络	双卡单待，默认SIM0为电信卡，SIM1为移动卡，支持4GCAT1网络	双卡单待，默认SIM0为电信卡，SIM1为移动卡，支持4GCAT1网络	双卡单待，1个插拔式SIM卡卡槽 （支持国内移动卡），1个贴片固定SIM卡（国内电信卡），可自由切换4G网络	双卡单待，1个插拔式SIM卡卡槽（支持国内移动卡），1个贴片固定SIM卡（国内电信卡），可自由切换4G网络	双卡单待，1个插拔式SIM卡卡槽（支持国内移动卡），1个贴片固定SIM卡（国内电信卡），可自由切换4G网络
智能侦测	机械云台追踪	支持	支持	支持	支持	支持	支持	支持
	电子云台追踪	不支持	支持	支持	支持	支持	支持	支持
	全景布防	不支持	不支持	不支持	不支持	不支持	不支持	不支持
	人形居中	不支持	支持	支持	支持	支持	支持	支持
	电子变倍	不支持	最大8X	最大8X	最大8X	最大8X	最大8X	最大8X
	人形侦测	支持	支持	支持	支持	支持	支持	支持
	机动车侦测	不支持	支持	支持	支持	不支持	支持	不支持（已规划）
	非机动车侦测	不支持	不支持	不支持	不支持	不支持	支持	不支持（已规划）
	火焰侦测	不支持	不支持	不支持	不支持	不支持	支持	不支持（已规划）
	侦测距离	10米	15米	15米	15米	15米	30米	15米
	算法全开	仅支持人形检测	人形、 车辆侦测同时开启	人形、 车辆侦测同时开启	人形、 车辆侦测同时开启	仅支持人形检测	人形、车辆、非机动车、火焰侦测同时开启	支持人形检测，车辆、非机动车、火焰（已规划）
	多目侦测	不支持	不支持	不支持	不支持	不支持	支持双目算法混检侦	支持三目算法检侦
	侦测灵敏度调节	支持	支持	支持	支持	支持	支持	支持
	侦测标记识别框	支持	支持	支持	支持	支持	支持	支持
	动检、 静检	黄框动检	黄框人形动检，紫框车型动检	黄框人形动检，紫框车型动检	黄框人形动检，紫框车型动检	黄框动检	黄框人形动检、紫框车型、非机动车型动检、红框火焰动检	黄框动检
	报警时间设置	支持	支持	支持	支持	支持	支持	支持
	报警区域设置	支持	支持	支持	支持	支持	支持	支持
	声光报警	不支持	支持	支持	支持	支持	支持	支持
工作模式	智能常电	不支持	不支持	不支持	不支持	默认电量阈值≥85%且持续充电可开启智能常电 ， 电量降低至85% 以下退出智能常电模式；阈值可调节，最低支持调节为65%	默认电量阈值≥85%且持续充电可开启智能常电 ， 电量降低至85% 以下退出智能常电模式；阈值可调节，最低支持调节为65%	默认电量阈值≥85%且持续充电可开启智能常电 ， 电量降低至85% 以下退出智能常电模式；阈值可调节，最低支持调节为65%
电源及接口	电源接口	DC5V/2A	DC12V	DC12V	DC12V	电池供电	电池供电	电池供电
	电池	不支持	不支持	不支持	不支持	≥10000mAh	≥10000mAh	≥10000mAh
	太阳能板	不支持	不支持	不支持	不支持	≤15W,太阳能板接口为Type-C公口	≤15W,太阳能板接口为Type-C公口	≤15W,太阳能板接口为Type-C公口
	充电功率统计	不支持	不支持	不支持	不支持	不支持	不支持	不支持
	复位按键	支持	支持	支持	支持	支持	支持	支持
	存储卡接口	支持 ， MicroSD	支持 ， MicroSD	支持 ， MicroSD	支持 ， MicroSD	支持 ， MicroSD	支持 ， MicroSD	支持 ， MicroSD
	云存储	支持 ，需单独购买	支持 ，需单独购买	支持 ，需单独购买	支持 ，需单独购买	支持 ，需单独购买	支持 ，需单独购买	支持 ，需单独购买

存储方式	**云存录像策略**	事件录像 ， 事件触发多久录制多久（视频最长5分钟）， 每个事件间隔45秒	事件录像 ， 事件触发多久录制多久（视频最长5分钟），每个事件间隔45秒	事件录像 ， 事件触发多久录制多久（视频最长5分钟），每个事件间隔45秒	事件录像 ， 事件触发多久录制多久（视频最长5分钟），每个事件间隔45秒	事件录像 ， 事件触发多久录制多久（视频常电下最长5分钟，aov下最长1分钟） 每个事件间隔20s	事件录像 ， 事件触发多久录制多久（视频常电下最长5分钟，aov下最长1分钟） 每个事件间隔20s	事件录像 ， 事件触发多久录制多久（视频常电下最长5分钟，aov下最长1分钟） 每个事件间隔20s
	本地存储	最大支持512GB MicroSD卡	最大支持512GB MicroSD卡	最大支持512GB MicroSD卡	最大支持512GB MicroSD卡	最大支持512GB MicroSD卡	最大支持512GB MicroSD卡	最大支持512GB MicroSD卡
	本地录像策略	全天录像、报警录像	全天录像、报警录像	全天录像、报警录像	全天录像、报警录像	全时录像	全时录像	全时录像
	TF卡占用时长	64G 5天左右	64G 5天左右	64G 5天左右	64G 5天左右	64G 2周左右	64G 2周左右	64G 1周左右
	工作温度	-20℃ ~ +65℃	-20℃ ~ +65℃	-20℃ ~ +65℃	-20℃ ~ +65℃	-20℃ ~ +65℃	-20℃ ~ +65℃	-20℃ ~ +65℃
	工作功耗	1.5W	1.2W	1.2W	1.3W	1FPS：75.474mW 1/2FPS：54.012mW 1/3FPS：46.998mW	1FPS：116.97mW 1/2FPS：80.976mW 1/3FPS：69.174mW	1FPS：118.062mW 1/2FPS：80.346mW 1/3FPS：68.04mW